



Kraftfuttersilo aus Fiberglas mit Auslaufkonus 68°

Die Silos sind innen behandelt für ein einwandfreies Auslaufen des Futters.

Standard-Ausführung:

- Steigleiter mit Rückenschutz
- Mannlochdeckel
- Abluftrohr Ø 200 mm
- Einblasung mit 4"-Storzkupplung
- Schauglas im Trichter
- Schieber

Die Kunststoffsilos werden bei uns fertig montiert und auf den Hof geliefert. Dadurch garantieren wir Ihnen eine absolute Dichtheit des Silos.

Inhalt/t = spez. Gewicht 600. kg/m³

Modell	A	B	C	D	E
Inhalt /m ³	4,5	6	7,5	10	15
Inhalt /t	2,7	3,6	4,5	6	9
Durchmesser/m	1,6	1,7	1,9	2	2,2
Höhe total/m	4,4	4,6	5,1	5,6	6,8

Die Silos können aus- oder nachgerüstet werden mit:

- Starrer Schnecke Ø 102 mm (Schneckenkasten von 0 – 60°)
- Spiralschnecke Ø 75 und 90 mm (Schneckenkasten von 0 – 30°)
- Anpassungen an bestehende Anlagen

Weitere Modelle auf Anfrage.